НОВАЯ 7 СЕРИЯ



7250 TTV - 7250 TTV HD

DEUTZ FAHR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		7250 TTV	7250 TTV HD
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель		Deutz TCD 6.1 L06 STAGE V	
Количество цилиндров / рабочий объем	число / куб. см	6 / 6058	
Максимальная мощность (ECE R120)	кВт/л.с.	181/247	
Максимальный крутящий момент	Нм	1072	
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте	об/мин	1500	
Моторный тормоз-замедлитель		○	
Емкость топливного бака	л	505	
Емкость бака AdBlue	л	32	
Интервал замены масла	моточасы	1000	
ТРАНСМИССИЯ TTV			
Модель		Бесступенчатая трансмиссия TTV T7560	Комбинированная трансмиссия TTV T7780
Обороты двигателя при 60 км/ч ECO	об/мин	1799	1,830
Обороты двигателя при 50 км/ч SuperECO	об/мин	1499	1,535
Обороты двигателя при 40 км/ч UltraECO	об/мин	1199	1,220
Активный стационарный режим (PowerZero)		●	
Режим вождения (автоматический / расширенный автоматический / BOM / ручной)		●	
PowerShuttle с SenseClutch (5 ступеней управления)		●	
Интервал замены масла	моточасы	2000	
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО			
Производительность насоса LS	л/мин	120 / 160 / 210	
Гидравлическая система CleanOil (отдельный гидравлический контур)		●	
Используемый объем масла	л	90	
Макс. количество пар гидравлических клапанов	кол-во	5 сзади / 2 спереди / 1 для переднего навесного устройства	
Грузоподъемность заднего навесного устройства	кг	10000	11,100
Транспортное положение нижних тяг		●	
Грузоподъемность переднего навесного устройства	кг	5450	
Интервал замены масла	моточасы	2000	
BOM			
Задний BOM 540ECO / 1000 / 1000ECO		●	
Задний BOM 1000 или 1000 ECO		○	
Передний BOM двухскоростной 1000 / 1000ECO с возможностью переключения в InfoCentre[Pro]		○	
МОСТЫ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА			
Модель		Dana M60L	Dana M60HD
Передний мост с адаптивной подвеской		○	
Электрогидравлическая блокировка дифференциала 100 %		●	
Наружные сухие дисковые тормоза спереди		○	
Пневматическая тормозная система прицепа с улучшенным управлением		○	
Гидравлический тормозная система прицепа с функцией DualMode		●	
Электронный стояночный тормоз (EPB)		●	
КАБИНА MAXIVISION 2			
Пневматическая подвеска кабины		○	
Многофункциональный подлокотник с джойстиком MaxCom		●	
iMonitor 3 с диагональю 12 или 8 дюймов		○	
Модуль CTM		●	
ISOBUS с TIM, UT, SC, VRC		○	
Приемник SR20 RTK		○	
Comfortip Professional		○	
Радиоприемник DAB+ с высоким уровнем качества звучания, Bluetooth и функцией громкой связи		○	
Пакет освещения Full LED		○	
Функция iLock		●	
ГАБАРИТЫ И ВЕС			
Передние шины (макс.)		600 / 65 R30	600 / 70 R30
Задние шины (макс.)		900 / 60 R38	
Колесная база	мм	2918	
Максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось	кг	6000	6,400
Максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось	кг	11000	
Максимальный допустимый рабочий вес при 60 км/ч	кг	15500	16000

● = в стандартной комплектации ○ = дополнительная опция – =недоступно

Технические характеристики и изображения, использованные в данном издании, являются иллюстративными и могут не соответствовать стандартной комплектации. DEUTZ-FAHR оставляет за собой право производить любые изменения в любое время и без предварительных уведомлений.

Служба маркетинга и коммуникации - код 308.9001.6.4-0 - 06/21

DEUTZ FAHR