

DEUTZ-FAHR
9340 TTV Agrotron

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		9340 TTV Agrotron
ДВИГАТЕЛЬ		
Производитель		DEUTZ
Модель		TTCD 7.8 L06
Экологическая норма		Tier 4 final
Число цилиндров / рабочий объем	кол-во/см³	6/7775
Deutz Common Rail (DCR)	бар	2000
Максимальная мощность (ECE R120)	л.с./кВт	247/336
Мощность при номинальных оборотах двигателя (ECE R120)	л.с./кВт	232/316
Номинальные обороты двигателя	об/мин	2100
Максимальный крутящий момент	Нм	1372
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте	об/мин	1500
Топливный бак	л	600
Бак AdBlue	л	55
РАЗМЕРЫ И ВЕС		
С передними колесами		650/65R34
С задними колесами		710/70R42
Колесная база	мм	3135
Длина	мм	5268
Высота	мм	3500
Ширина	мм	2550 - 2750
Собственная масса	кг	12000
Максимально разрешенная нагрузка на переднюю ось	кг	7500
Максимально разрешенная нагрузка на заднюю ось	кг	12000
Максимальная масса	кг	18000
ТРАНСМИССИЯ TTV		
Модель		ZF Terramatic TMT 32
Максимальная скорость (в зависимости от спецификации)	км/ч	40/50/60
Функция Overspeed		в базовой комплектации
Режимы управления (автоматический/ручной/BOM)		в базовой комплектации
Переключение между экономичным режимом/ режимом повышенной мощности		в базовой комплектации
BOM		
BOM 540 Eco/1000/1000 Eco		в базовой комплектации
Передний BOM 1000		опция
МОСТЫ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Подрессоренный передний мост		в базовой комплектации
Электрогидравлическое включение полного привода		в базовой комплектации
100% блокировка дифференциалов (переднего и заднего)		в базовой комплектации
ASM система		в базовой комплектации
Система усиления экстренного торможения Powerbrake		в базовой комплектации
Автоматический электронный стояночный тормоз (EPB)		в базовой комплектации
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА		
Производительность гидронасоса (в базовой комплектации)	л/мин	160
Производительность гидронасоса (опция)	л/мин	210
Независимый масляный бак гидравлической системы	л	100
Гидровыводы (в зависимости от спецификации)	кол-во пар	5/6/7/8
Задняя навесная система с электронным управлением		в базовой комплектации
Грузоподъемность задней навесной системы	кг	12000
Передняя навесная система		в базовой комплектации
Грузоподъемность передней навесной системы	кг	5000
МЕСТО ОПЕРАТОРА		
Кабина		MaxiVision Cab II повышенной обзорности, звукоизолированная (69 dBA), с системой пневмоподрессоривания, зеркалами заднего вида с дистанционным управлением, кондиционером, многофункциональным подлокотником MaxCom. Подготовка для установки GPS-системы Agrosky и ISOBUS, в качестве опции доступен iMonitor 2.0.

Информацию о стандартной комплектации трактора и возможности установки дополнительного оборудования уточняйте у официального дилера.

DEUTZ FAHR